

AS 8100

schlüsselbetätigtes Getriebe, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, durchgehende Stulp verzinkt und gelb chromatiert.

Verriegelung: Hauptschloß plus 4 verstellbare Pilzzapfen.

Bestell-Nr.:

AS 8100 F 16	mit Flachstulp	16 x 3 mm
AS 8100 F 20	mit Flachstulp	20 x 3 mm
AS 8100 F 24	mit Flachstulp	24 x 3 mm
AS 8100 P 6/24	mit U-Profil-Stulp	6 x 24 x 6 x 2 mm
AS 8100 P 8/24	mit U-Profil-Stulp	8 x 24 x 8 x 2 mm
AS 8100 P 10/24	mit U-Profil-Stulp	10 x 24 x 10 x 2 mm
AS 8100 P 6/22	mit U-Profil-Stulp	6 x 22 x 6 x 2 mm
AS 8100 P 8/22	mit U-Profil-Stulp	8 x 22 x 8 x 2 mm

Dornmaß: ¹⁾	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100 mm
Entfernung:													
72 mm	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X	X	X
85 mm	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
88 mm	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-
92 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nußvierkant:	8 mm, 8,5 mm, 9 mm oder 10 mm												

Erforderliche Auftragsangaben:

Bestell-Nr., Dornmaß, Entfernung, Nußvierkant, evtl. gewünschte Maßvariante, Sonderausführung oder abweichende Stulpoberfläche.

E	B	C	F	G	H	I	K
72	803	830	390	1000	280	260	137
85	763	737	403	1049	267	534	226
88	819	814	406	1016	264	260	137
92	823	810	410	1020	260	260	137

¹⁾ Ausstattung und Maße der Hauptschlösser siehe Seite i 14.

